

CÂBLES ÉLECTRIQUES EN SPIRALE

À L'USAGE DES TRACTEURS À EMPATTEMENT ALLONGÉ

Réservé aux engins d'exploitation forestière, aux grues, aux semi-remorques à poutre télescopique, ainsi qu'à d'autres usages spéciaux nécessitant un tracteur à empattement allongé muni d'une longueur de câble supplémentaire entre l'arrière de la cabine et les raccords de remorque.



Câble ABS LECTRACOIL^{MC}



30-9820

Code

Description

30-9820

Câble de 20 pi x amorce de 48 po avec connecteurs WEATHER-TITE^{MC} PERMAPLUG^{MC*}

30-9821

Câble de 20 pi x amorce de 48 po avec fiches* coulées sous pression en alliages de zinc

- Ensemble recommandé avec les usages ABS et les remorques nécessitant une haute intensité de courant
- Flexibilité à une plage de températures de -63°C à 91°C (-82°F à 195°F)
- Excellente mémoire d'enroulement, excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
- Garnitures d'étanchéité WEATHER-TITE^{MC} PERMAPLUG^{MC} servant à bloquer l'infiltration des contaminants dans l'installation électrique

Câble ABS PERMACOIL^{MC}



30-4821

Code

Description

30-4820

Câble de 20 pi x amorce de 48 po avec connecteurs WEATHER-TITE^{MC} PERMAPLUG^{MC*}

30-4821

Câble de 20 pi x amorce de 48 po avec fiches* coulées sous pression en alliage de zinc

- Ensemble recommandé avec les usages ABS et les remorques nécessitant une haute intensité de courant
- Flexibilité à une plage de températures de -66°C à 66°C (-87°F à 150°F)
- Excellente mémoire d'enroulement, excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
- Garnitures d'étanchéité WEATHER-TITE^{MC} PERMAPLUG^{MC} servant à bloquer l'infiltration des contaminants dans l'installation électrique

* Longueur utile telle que mesurée par l'effort de traction selon la norme SAE J2222. La longueur du câble réel est substantiellement plus longue.

Pour connaître la liste des nouveaux produits innovateurs, visitez notre site Internet à l'adresse www.phillipsind.com

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670
800.423.4512 Fax 800.597.7757

PHILIPS

www.phillipsind.com