

JOINTS DE TÊTES D'ACCOUPEMENT

Les joints de tête d'accouplement doivent être vérifiés régulièrement et remplacés au moins une fois par an selon l'utilisation.



12-0161-25



12-0162-25



12-012-25



12-011-25



12-0163-25




12-0167-25

Utilisation avec membrane obligatoire



12-01611-25



12-01621-25



12-01631-25

Définition

Code-article (qté 4)

Code-article (qté 25)

Code-article (qté 100)

Code-article (qté 200)

Lèvre mince, noir (universel), caoutchouc	—	12-011-25	12-011-100	—
Lèvre large, base effilée pour faciliter l'insertion, noir (universel), caoutchouc	—	12-012-25	12-012-100	—
Bleu (service), polyuréthane	—	12-0161-25	12-0161-100	—
Rouge (urgence), polyuréthane	—	12-0162-25	12-0162-100	—
Noir (universel), polyuréthane	—	12-0163-25	12-0163-100	—
Conditionné pour la vente au détail, 2 rouges (urgence), 2 bleus (service), polyuréthane	12-0164-04	—	—	—
Conditionné pour la vente au détail, 50 rouges (urgence), 50 bleus (service), polyuréthane	—	—	12-0164-100	—
Avec pare-poussière, gris (universel), polyuréthane (utilisation avec membrane obligatoire)	—	12-0167-25	12-0167-100	—
Bleu (service), joints de tête d'accouplement en polyuréthane avec membrane intégrée	NOUVEAU	—	12-01611-25	12-01611-100
Rouge (urgence), joints de tête d'accouplement en polyuréthane avec membrane intégrée	NOUVEAU	—	12-01621-25	12-01621-100
Noir (universel), joints de tête d'accouplement en polyuréthane avec membrane intégrée	NOUVEAU	—	12-01631-25	12-01631-100
Récipient de joints de tête d'accouplement – lèvre large, base effilée pour faciliter l'insertion, noir (universel), caoutchouc	—	—	—	80-012
Récipient de joints de tête d'accouplement – bleu (service), polyuréthane	—	—	—	80-0161
Récipient de joints de tête d'accouplement – rouge (urgence), polyuréthane	—	—	—	80-0162
Récipient de joints de tête d'accouplement – noir (universel), polyuréthane	—	—	—	80-0163
Récipient de joints de tête d'accouplement – 100 bleus (service), 100 rouges (urgence), polyuréthane	—	—	—	80-0164
Récipient de joints de tête d'accouplement – avec pare-poussière, gris (universel), polyuréthane (utilisation avec membrane obligatoire)	—	—	—	80-0167

- Compatibles avec toutes les têtes d'accouplement standard de l'industrie
- Choix de joints en caoutchouc ou en polyuréthane
- Choix de polyuréthane bleu et rouge pour indiquer service et urgence
- Joints de têtes d'accouplement avec membrane intégrée pour prévenir l'infiltration des débris dans les conduites d'air
- Récipients de joints de têtes d'accouplement pour comptoirs de présentation ou stockage facile dans l'atelier

Visitez www.phillipsind.com pour découvrir des produits inédits et innovants

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670 É.-U.
800 423-4512 Téléc. 800 597-7757